MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

MALZEME TAŞIMA VE DEPOLAMA SISTEMLERI

Bin Activator

Silo ve Haznelerde Kesintisiz, Kontrollü Malzeme Akışı İçin Etkili Çözüm



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Bin Activator	**Malzeme Taşıma ve**	**4 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Bin Activator - Prosese odaklı seçim

Her prosesin kapasitesi, malzeme yoğunluğu, akış karakteristiği, sıcaklığı ve silo geometrisi farklıdır. MİYAY Proses Bin Aktivatör Sistemleri; bu proses koşulları dikkate alınarak uygun ölçü, gövde malzemesi ve vibratör adediyle seçilebilir. 1200, 1500, 1800 ve 2100 mm çap seçenekleri tanımlanmıştır.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Bin Aktivatör	Proje verilerine gore netlestirilir
Standart Çaplar	1200 / 1500 / 1800 / 2100 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Vibratör Adedi	1 / 2 Adet	Proje verilerine gore netlestirilir
Malzeme Tipi	Toz / Granüler Malzemeler	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Prensibi	Kontrollü Titreşim	Proje verilerine gore netlestirilir
Kullanım Yeri	Hazne	Proje verilerine gore netlestirilir

Miyay Proses / Ankara, Türkiye
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Hazne	Gövde Malzemesi	Vibratör Adedi
MBA-1200	1200 mm	Karbon Çelik / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 Adet
MBA-1500	1500 mm	Karbon Çelik / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 Adet
MBA-1800	1800 mm	Karbon Çelik / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 Adet
MBA-2100	2100 mm	Karbon Çelik / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 Adet

Bin Activator — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN