MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

KATI-SIVI FILTRASYON SISTEMLERI

Disk Vakumlu Filtre

Disk Segmentli Yapıda Sürekli ve Yüksek Kapasiteli Vakum Filtrasyonu



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Disk Vakumlu Filtre	**Katı-Sıvı Filtrasyon**	**7 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Disk Vakumlu Filtre - Prosese odaklı seçim

CE standartlarına uygun üretim

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Ekipman Tipi	Disk Vakumlu Filtre (VDF)	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Alanı	18 - 116 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Disk Sayısı	4 - 12	Proje verilerine gore netlestirilir
Disk Çapı	1800 - 2700 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Tipi	Sürekli	Proje verilerine gore netlestirilir
Vakum Sistemi	Merkezi Vakum Sistemi	Proje verilerine gore netlestirilir
Disk Devri	0,13 - 1,98 rpm	Proje verilerine gore netlestirilir
Karıştırıcı Devri	60 rpm	Proje verilerine gore netlestirilir
Ana Tahrik Gücü	1,5 - 4 kW	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Karıştırıcı Gücü	1,1 - 4 kW	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtre Bezi	PP, PET, PVDF	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemeleri	Karbon Çelik, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Otomasyon	PLC / SCADA / DCS Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Tasarım Standardı	CE Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model Kodu	Filtre Alanı (m²)	Disk Sayısı	Disk Çapı (mm)
MPS-VDF-18	18	4	1800
MPS-VDF-27	27	6	1800
MPS-VDF-39	39	4	2700
MPS-VDF-58	58	6	2700
MPS-VDF-78	78	8	2700
MPS-VDF-97	97	10	2700
MPS-VDF-116	116	12	2700

Disk Vakumlu Filtre — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN