MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

ÖZEL PROSES EKIPMANLARI

H_2S Sülfür Giderme Sistemi

Endüstriyel Gaz Akışlarında Güvenli ve Verimli Hidrojen Sülfür Temizliği



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
H_2S Sülfür Giderme	**Özel Proses Ekipmanları**	**4 seçenek**

GENEL BAKIŞ

H_2S Sülfür Giderme Sistemi - Prosese odaklı seçim

Her gaz akışının debisi, H_2S konsantrasyonu, sıcaklığı, basıncı ve gaz bileşimi farklıdır. MİYAY H_2S Sülfür Giderme Sistemleri, gerçek saha verileri ve proses ihtiyaçları dikkate alınarak projelendirilir; gerektiğinde pilot test ve numune analizleriyle sistem tasarımı desteklenir.

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Debi Aralığı	50 - 2000 Nm^3/h / Projeye Özel	Proje verilerine gore netlestirilir
H_2S Giriş Konsantrasyonu	Modele Göre 50 - 10.000 ppm / Projeye Özel	Proje verilerine gore netlestirilir
H_2S Çıkış Değeri	Modele Göre <1 ppm / <2 ppm / İhtiyaca Göre	Proje verilerine gore netlestirilir
Sistem Tipi	Kimyasal / Biyolojik / Fiziksel Adsorpsiyon / Hibrit	Proje verilerine gore netlestirilir
Medya Türü	Demir Oksit Bazlı / Biyo-film Destekli / Aktif Karbon / Kombine Medya	Proje verilerine gore netlestirilir
Otomasyon	Manuel / Otomatik / PLC / SCADA Uyumlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Sistem Tasarımı	Sabit / Modüler / Prosese Özel	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Debi Aralığı	H_2S Giriş Konsantrasyonu	Çıkış Değeri	Sistem Tipi	Medya Türü
MPS-H2S-500	50-500 Nm³/h	50-5000 ppm	<1 ppm	Kimyasal Sabit Reaktör	Demir Oksit Bazlı
MPS-H2S-1000	500-1000 Nm³/h	100-10000 ppm	<2 ppm	Biyolojik Kolon	Biyo-film Destekli
MPS-H2S-2000	1000-2000 Nm³/h	100-8000 ppm	<1 ppm	Fiziksel Adsorpsiyon	Aktif Karbon
MPS-H2S-CUSTOM	Projeye Özel	Her Seviye	İhtiyaca Göre	Hibrit / Özel Tasarım	Kombine Medya

H_2S Sülfür Giderme Sistemi — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN