MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

KARIŞTIRMA & HOMOJENIZASYON SISTEMLERI

Statik Mikserler

Hareketli Parça Olmadan Yüksek Verimli Karıştırma Teknolojisi



EKIPMAN	KATEGORI	MODEL SATIRI
Statik Mikserler	**Karıştırma &**	**7 seçenek**

GENEL BAKIŞ

Statik Mikserler - Prosese odaklı seçim

Hareketli Parça Olmadan Yüksek Verimli Karıştırma Teknolojisi

TEKNIK VERILER

Proje bazlı teknik özet

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Boru Çapı	DN15 - DN2000	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Basıncı	Vakum - 40 bar	Proje verilerine gore netlestirilir
Çalışma Sıcaklığı	-50°C / +300 °C	Proje verilerine gore netlestirilir
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik, AISI 304L, AISI 316L, 904L	Proje verilerine gore netlestirilir
Kaplama Seçenekleri	PTFE, PFA, PP, Poliüretan	Proje verilerine gore netlestirilir
Bağlantı Tipi	Flanşlı, Dişli, Kaynak Boyunlu	Proje verilerine gore netlestirilir
Tasarım Standardı	DIN, ANSI, ASME	Proje verilerine gore netlestirilir
ATEX Uygunluğu	Opsiyonel	Proje verilerine gore netlestirilir
Karışım Verimi	Prosese Bağlı	Proje verilerine gore netlestirilir

Teknik parametre	Değer	Proje notu
Basınç Kaybı	Prosese Bağlı	Proje verilerine gore netlestirilir

ÜRÜN MODELLERI

Model ve boyut seçim tablosu

Model	Tip	Kullanım Alanı
MSM-C	Kompakt Statik Mikser	Düşük debili enjeksiyon uygulamaları
MSM-S	Helisel Statik Mikser	Genel amaçlı sıvı-sıvı karıştırma
MSM-V	Yüksek Kütle Transfer Mikseri	Gaz-sıvı ve zor karışan akışkanlar
MSM-W	Vorteks Mikser	Düşük basınç kaybı gereken uygulamalar
MSM-X	Yüksek Viskozite Mikseri	Laminer akış ve yüksek viskoziteli ürünler
MSM-Y	Türbülans Üretici Mikser	Hızlı ve yoğun karıştırma uygulamaları
MSM-Q	Hijyenik / CIP Mikser	Gıda, ilaç ve özel prosesler

GALERI

Ekipman detayları ve saha fotoğrafları



Görsel 1



Görsel 2



Görsel 3



Görsel 4

Statik Mikserler — Teklif isteyin

Kapasite, malzeme ve proses ihtiyaçlarınızı paylaşın; mühendislik ekibimiz uygun konfigürasyonu değerlendirsin.

TEKLİF İSTEYİN