MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Activateurs de silo (Bin Activator)

Solution efficace pour un flux continu et contrôlé des matières dans les silos et les trémies



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Activateurs de silo (Bin	**Systèmes de**	**4 options**

APERÇU

Activateurs de silo (Bin Activator) - Sélection adaptée au procédé

La capacité, la densité et les caractéristiques d’écoulement du matériau, sa température et la géométrie du silo varient selon le procédé. Les activateurs de silo MIYAY Process sont sélectionnés avec le diamètre, le matériau du corps et le nombre de vibrateurs appropriés à ces conditions. Les diamètres de 1 200, 1 500, 1 800 et 2 100 mm comme options disponibles.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Activateur de silo	Proje verilerine gore netlestirilir
Diamètres standard	1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 100 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Nombre de vibrateurs	1 / 2 unités	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de matériau	Poudres / matières granulées	Proje verilerine gore netlestirilir
Principe de fonctionnement	Vibration contrôlée	Proje verilerine gore netlestirilir
Emplacement d’utilisation	Trémie	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Trémie	Matériau de la structure	Nombre de vibrateurs
MBA-1200	1200 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 unités
MBA-1500	1500 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 unités
MBA-1800	1800 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 unités
MBA-2100	2100 mm	Acier au carbone / AISI 304L / AISI 316L	1 / 2 unités

Activateurs de silo (Bin Activator) — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS