MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Clapets de dérivation à deux voies

Solution fiable pour diriger de manière contrôlée les matières en vrac vers deux lignes distinctes



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Clapets de dérivation à	**Systèmes de**	**5 options**

APERÇU

Clapets de dérivation à deux voies - Sélection adaptée au procédé

Les besoins d’orientation des matières, les dimensions des raccordements et les systèmes de commande varient d’un procédé à l’autre. MIYAY Process conçoit ses clapets de dérivation selon les exigences du procédé et adapte le matériau du corps, l’entraînement, les raccordements à brides et le contrôle de position à l’application. La fabrication standard est proposée en de 200 à 400 mm plage dimensionnelle.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Clapet de dérivation	Proje verilerine gore netlestirilir
Dimensions standard	200 - 400 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier inoxydable / acier au carbone ST37	Proje verilerine gore netlestirilir
Entraînement / commande	Manuelle / vérin pneumatique / actionneur	Proje verilerine gore netlestirilir
Étanchéité	PTFE	Proje verilerine gore netlestirilir
Contrôle de position	Fins de course de position analogiques / numériques	Proje verilerine gore netlestirilir
Raccordement à brides	Carré / circulaire / rectangulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Options d’actionneur	PVD / actionneur de couple	Proje verilerine gore netlestirilir
Conception	Adapté au procédé et au projet	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Dimension	Matériau de la structure	Type d’entraînement	Type de bride
MPK-200	200 mm	Acier inoxydable / ST37	Actionnement manuel / pneumatique / par actionneur	Carré / circulaire / rectangulaire
MPK-250	250 mm	Acier inoxydable / ST37	Actionnement manuel / pneumatique / par actionneur	Carré / circulaire / rectangulaire
MPK-300	300 mm	Acier inoxydable / ST37	Actionnement manuel / pneumatique / par actionneur	Carré / circulaire / rectangulaire
MPK-350	350 mm	Acier inoxydable / ST37	Actionnement manuel / pneumatique / par actionneur	Carré / circulaire / rectangulaire
MPK-400	400 mm	Acier inoxydable / ST37	Actionnement manuel / pneumatique / par actionneur	Carré / circulaire / rectangulaire

Clapets de dérivation à deux voies

Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS