MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Convoyeurs à bande

Solution de transfert continu de matières en vrac à haut débit



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Convoyeurs à bande	**Systèmes de**	**6 options**

APERÇU

Convoyeurs à bande - Sélection adaptée au procédé

La capacité de transport, la densité, l’humidité et la température du matériau, la distance de transport et l’angle de fonctionnement varient d’un procédé à l’autre. MIYAY Process conçoit ses convoyeurs à bande sur mesure en tenant compte de ces données, avec la capacité et les dimensions requises. La solution de transfert est ainsi adaptée aux propriétés des matériaux et à l’implantation de l’usine.

Miyay Process / Ankara, Turquie
miyay.vg.com.tr / info@miyay.com

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type de convoyeur	Convoyeur à bande caoutchoutée	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier inoxydable / ST52 / ST37	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de bande	Bande en caoutchouc résistante à la corrosion	Proje verilerine gore netlestirilir
Structure du châssis	Châssis robuste en acier	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'entraînement	À accouplement direct / motoréducteur à bras de réaction	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de freinage	Frein mécanique	Proje verilerine gore netlestirilir
Capacité de transport	30 - 200 t/h*	Proje verilerine gore netlestirilir
Température de conception	220 °C	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de rouleaux	En V / double / triple / quadruple	Proje verilerine gore netlestirilir
Sécurité de la bande	Interrupteur à câble / détecteur de déport / détecteur de rupture de bande	Proje verilerine gore netlestirilir
Nettoyage de la bande	Dispositif de raclage	Proje verilerine gore netlestirilir
Forme des entrées et sorties	Carrée / rectangulaire / circulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Protection de surface	Sablage et peinture antistatique	Proje verilerine gore netlestirilir
Dimensionnement	Adapté au procédé et au projet	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Type de matériau	Capacité	Température de conception	Type de bande	Type d’entraînement
MCB-30	Acier inoxydable / ST52	30 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique
MCB-60	Acier inoxydable / ST52	60 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique

Modèle	Type de matériau	Capacité	Température de conception	Type de bande	Type d’entraînement
MCB-90	Acier inoxydable / ST52	100 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique
MCB-120	Acier inoxydable / ST52	120 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique
MCB-150	Acier inoxydable / ST52	150 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique
MCB-200	Acier inoxydable / ST52	200 t/h	220 °C	Bande en caoutchouc	À bras de réaction / à accouplement direct / frein mécanique

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1

Convoyeurs à bande — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS