MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE

Convoyeurs à vis

Une solution fiable pour le transfert et le dosage contrôlés des matières en vrac



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Convoyeurs à vis	**Systèmes de**	**7 options**

APERÇU

Convoyeurs à vis - Sélection adaptée au procédé

La nature du matériau à transporter, la capacité requise, la granulométrie, la densité apparente et l’angle de fonctionnement diffèrent selon chaque procédé. MIYAY Process dimensionne ses convoyeurs à vis sur mesure à partir de ces données. Le modèle en auge en U ou tubulaire est choisi en fonction des propriétés du matériau, de la distance de transport et des conditions de fonctionnement afin de proposer une solution de transfert et de dosage adaptée au procédé.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type de vis	En auge en U / tubulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Dimensions standard	200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Longueurs standard	3 / 6 / 9 / 12 m	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la structure	Acier au carbone ST52 / AISI 304L / AISI 316L / fabrication spéciale	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériau de la spire	Acier au carbone ST52 / AISI 304L / AISI 316L / Hardox / fabrication spéciale	Proje verilerine gore netlestirilir
Position de fonctionnement	Horizontale / inclinée / verticale	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'entraînement	Entraînement par chaîne / motoréducteur à accouplement direct	Proje verilerine gore netlestirilir
Forme des entrées et sorties	Carrée / rectangulaire / circulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Capacité	Déterminé selon le procédé et le projet	Proje verilerine gore netlestirilir
Fabrication spéciale	Déterminé selon le procédé et le projet	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Dimensions de la vis	Matériaux disponibles	Type d’entraînement	Type de fabrication
MHZ-200	200 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-250	250 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-300	300 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-350	350 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-400	400 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-500	500 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U
MHZ-600	600 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	À chaîne / à accouplement direct	Tubulaire / en auge en U

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1

Convoyeurs à vis — Demander un devis

Nous vous invitons à nous transmettre les dimensions, la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS