MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

UNITÉS D'ÉPAISSISSEMENT ET DE DÉSHYDRATATION

Crible d'assèchement

Une solution à grande capacité et faible consommation d’énergie pour la séparation solide-liquide et la réduction de l’humidité.



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Crible d'assèchement	**Unités d'Épaississement**	**5 options**

APERÇU

Crible d'assèchement - Sélection adaptée au procédé

Une solution à grande capacité et faible consommation d’énergie pour la séparation solide-liquide et la réduction de l’humidité.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Crible d'égouttage vibrant	Proje verilerine gore netlestirilir
Principe de fonctionnement	Déshydratation mécanique	Proje verilerine gore netlestirilir
Conception	Inclinée / multicouche	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration du crible	Optimisée pour le drainage	Proje verilerine gore netlestirilir
Particule	Jusqu'à moins de 100 microns	Proje verilerine gore netlestirilir
Vibration	Fréquence et amplitude réglables	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Capacité d'alimentation	Largeur du crible (mm)	Longueur du crible (mm)	Consommation d'eau (m³/h)	Puissance de la pompe (kW)
MSE-60	60	800	3000	100	22
MSE-100	100	1600	3500	250	37
MSE-150	150	1600	3500	350	45
MSE-200	200	2000	4000	600	75
MSE-250	250	2000	4000	750	90

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1

Crible d'assèchement — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS