MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE DÉPOUSSIÉRAGE

Filtres à décolmatage par jet pulsé

Solution de dépoussiérage et de filtration industrielle à haut rendement



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Filtres à décolmatage	**Systèmes de**	**10 options**

APERÇU

Filtres à décolmatage par jet pulsé - Sélection adaptée au procédé

Chaque procédé possède un débit d'air, une charge de poussières, une température et des conditions de fonctionnement différents. MIYAY Process conçoit ses filtres à jet pulsé selon la capacité du procédé, le type de filtre, le mode de fonctionnement, les matériaux et les manches choisis pour chaque projet. Une solution de filtration des poussières efficace, durable et adaptée à l'application est ainsi créée.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Capacité de débit de filtration	3.000-220.000 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Classe de matériau	ST 37 / ST 52 / Acier inoxydable	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de fonctionnement	En ligne / hors ligne	Proje verilerine gore netlestirilir
Filtration	Entièrement automatique	Proje verilerine gore netlestirilir
Déchargement des poussières	Entièrement automatique	Proje verilerine gore netlestirilir
Réservoir d'air comprimé	Résistant à 10 atm	Proje verilerine gore netlestirilir
Manches filtrantes	Grande perméabilité à l'air / Résistance aux hautes températures	Proje verilerine gore netlestirilir
Système Venturi et cages	Galvanisé, résistant à la corrosion	Proje verilerine gore netlestirilir
Système d'évacuation des poussières	Double clapet pendulaire / vanne rotative	Proje verilerine gore netlestirilir
Configuration de la structure	Assemblage boulonné et jointé, grande étanchéité	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de commande	PLC / Temporisateur électronique	Proje verilerine gore netlestirilir
Commande du ventilateur	Variateur de fréquence en option	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Capacité de filtration	Température de conception	Pression de conception	Type d’alimentation
MJPF-6	6.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-10	10.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-15	15.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-24	24.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-30	30.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-40	40.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-60	60.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-80	80.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre

Modèle	Capacité de filtration	Température de conception	Pression de conception	Type d’alimentation
MJPF-100	100.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre
MJPF-220	220.000 m³/h	220 °C	0,55 bar	Poudre

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2

Filtres à décolmatage par jet pulsé

Indiquez-nous votre projet, et nous étudierons les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS

Demander un devis