MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE SÉPARATION SOLIDE-LIQUIDE

Systèmes de filtres à disques sous vide

Filtration sous vide continue à haute capacité par segments de disque



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Systèmes de filtres à	**Systèmes de Séparation**	**7 options**

APERÇU

Systèmes de filtres à disques sous vide - Sélection adaptée au procédé

Fabrication conforme aux normes CE

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type d'équipement	Filtre à disques sous vide (VDF)	Proje verilerine gore netlestirilir
Surface de filtration	18 - 116 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Nombre de disques	4 - 12	Proje verilerine gore netlestirilir
Diamètre du disque	1800 - 2700 mm	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de fonctionnement	Continu	Proje verilerine gore netlestirilir
Système de vide	Système de vide centralisé	Proje verilerine gore netlestirilir
Vitesse de rotation des disques	0,13 - 1,98 tr/min	Proje verilerine gore netlestirilir
Vitesse de rotation de l'agitateur	60 rpm	Proje verilerine gore netlestirilir

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Puissance de l’entraînement principal	1,5 - 4 kW	Proje verilerine gore netlestirilir
Puissance de l’agitateur	1,1 - 4 kW	Proje verilerine gore netlestirilir
Toile filtrante	PP, PET, PVDF	Proje verilerine gore netlestirilir
Matériaux de la structure	Acier au carbone, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Automatisation	Compatible PLC / SCADA / DCS	Proje verilerine gore netlestirilir
Norme de conception	Conforme CE	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Code du modèle	Surface de filtration (m²)	Nombre de disques	Diamètre du disque (mm)
MPS-VDF-18	18	4	1800
MPS-VDF-27	27	6	1800
MPS-VDF-39	39	4	2700
MPS-VDF-58	58	6	2700
MPS-VDF-78	78	8	2700
MPS-VDF-97	97	10	2700
MPS-VDF-116	116	12	2700

Systèmes de filtres à disques sous vide – Demander un devis

Veuillez la capacité requise, les paramètres du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS