MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

SYSTÈMES DE CRIBLAGE ET DE CLASSIFICATION

Tamis vibrant

Technologie de criblage à grande capacité pour la séparation et la classification des particules.



ÉQUIPEMENT	CATÉGORIE	MODÈLE
Tamis vibrant	**Systèmes de Criblage et**	**9 options**

APERÇU

Tamis vibrant - Sélection adaptée au procédé

Chaque procédé de tamisage est différent. MİYAY conçoit la dimension des tamis, le nombre d’étages, le type de vibration, la position du moteur et la structure du châssis spécifiquement pour votre procédé, en fonction des caractéristiques du produit et des besoins de capacité.

DONNÉES TECHNIQUES

Synthèse technique du projet

Paramètre technique	Valeur	Note du projet
Type de criblage	Sec ou humide	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de vibration	Linéaire / circulaire	Proje verilerine gore netlestirilir
Nombre de fractions	2-5	Proje verilerine gore netlestirilir
Fréquence et amplitude	Réglable	Proje verilerine gore netlestirilir
Diamètre du crible	Selon le procédé	Proje verilerine gore netlestirilir
Nombre de couches	Selon le procédé	Proje verilerine gore netlestirilir
Position du moteur	Selon le procédé	Proje verilerine gore netlestirilir
Type de châssis	Selon le procédé	Proje verilerine gore netlestirilir

MODÈLES DE PRODUITS

Tableau de sélection du modèle et de la taille

Modèle	Largeur du crible (mm)	Longueur du crible (mm)	2 étages	3 étages	4 étages	Puissance du moteur (kW)
MTE-1020	1000	2000	X	-	-	4 kW
MTE-1030	1000	3000	X	X	-	5.5 kW
MTE-1240	1200	4000	X	X	X	7.5 kW
MTE-1540	1500	4000	X	X	X	11 kW
MTE-1550	1500	5000	X	X	X	15 kW
MTE-1650	1600	5000	X	X	X	15 kW
MTE-2050	2000	5000	X	X	X	18.5 kW
MTE-2060	2000	6000	X	X	X	22 kW
MTE-2460	2400	6000	X	X	X	30 kW

GALERIE

Détails de l’équipement et photos du site



Image 1



Image 2



Image 3



Image 4

Tamis vibrant — Demander un devis

Indiquez la capacité requise, les matériaux et les besoins du procédé afin que notre équipe d’ingénierie évalue la configuration adaptée.

DEMANDER UN DEVIS