MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ

Циклон

Высокоэффективное промышленное решение для разделения пыли и частиц



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Циклон	**Системы**	**11 вариантов**

ОБЗОР

Циклон - Подбор с учётом процесса

Размер и распределение частиц, их плотность, скорость и температура газа различаются для каждого процесса. MIYAY Process подбирает размеры циклонных систем для конкретного проекта с учетом этих рабочих условий. Стандартные или высокоэффективные циклоны, а также конфигурации с одним циклоном или мультициклоном позволяют подобрать решение под требования процесса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Производительность	3.000 - 50.000 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Производительность мультициклона	До 100 000 м³/ч	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип циклона	Стандартный / высокоэффективный	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция циклона	Lapple / Swift / Peterson Whitby / Stairmand	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	ST37-52 / нержавеющая сталь	Proje verilerine gore netlestirilir
Режим работы	Один циклон / мультициклон	Proje verilerine gore netlestirilir
Газовый канал	Круглый / прямоугольный	Proje verilerine gore netlestirilir
Размер частиц	До 20 мкм	Proje verilerine gore netlestirilir
Выгрузка пыли	Воздушный шибер / роторный клапан	Proje verilerine gore netlestirilir
Применение в горячих процессах	Термостойкая краска и изоляция	Proje verilerine gore netlestirilir
Использование перед фильтром	Кассетный фильтр / фильтр Jet Pulse	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Производительность	Тип циклона	Материал	Рабочий режим
MSF-3	3.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-5	5.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-8	8.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-10	10.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-12	12.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-15	15.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон

Модель	Производительность	Тип циклона	Материал	Рабочий режим
MSF-20	20.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-30	30.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-40	40.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
MSF-50	50.000 m³/h	Стандартный / высокоэффективный	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Один циклон / мультициклон
Специальное исполнение	Для конкретного процесса	В соответствии с процессом	В соответствии с процессом	В соответствии с процессом

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3

Циклон — Запросить расчёт

Сообщите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ