MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Двухходовые переключающие заслонки

Надежное решение для контролируемого распределения потока сыпучего материала по двум линиям



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Двухходовые	**Системы**	**5 вариантов**

ОБЗОР

Двухходовые переключающие заслонки - Подбор с учётом процесса

Требования к направлению материала, размеры соединений и система управления различаются для каждого процесса. MIYAY Process проектирует переключающие заслонки с учетом требований процесса, подбирая для конкретного применения материал корпуса, привод, фланцевые соединения и систему контроля положения. В стандартной комплектации диаметр составляет 200-400 мм - этот диапазон размеров указан для стандартного изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Двухходовая переключающая заслонка	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартные размеры	200 - 400 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / углеродистая сталь ST37	Proje verilerine gore netlestirilir
Привод / управление	Ручной / пневматический поршень / привод	Proje verilerine gore netlestirilir
Герметизация	Тефлон	Proje verilerine gore netlestirilir
Контроль положения	Аналоговые / цифровые датчики положения	Proje verilerine gore netlestirilir
Фланцевое соединение	Квадратное / круглое / прямоугольное	Proje verilerine gore netlestirilir
Варианты привода	PVD / привод крутящего момента	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция	С учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Размер	Материал корпуса	Тип привода	Тип фланца
MPK-200	200 mm	Нержавеющая сталь / ST37	Ручной / пневматический / приводной механизм	Квадратное / круглое / прямоугольное
MPK-250	250 mm	Нержавеющая сталь / ST37	Ручной / пневматический / приводной механизм	Квадратное / круглое / прямоугольное
MPK-300	300 mm	Нержавеющая сталь / ST37	Ручной / пневматический / приводной механизм	Квадратное / круглое / прямоугольное
MPK-350	350 mm	Нержавеющая сталь / ST37	Ручной / пневматический / приводной механизм	Квадратное / круглое / прямоугольное
MPK-400	400 mm	Нержавеющая сталь / ST37	Ручной / пневматический / приводной механизм	Квадратное / круглое / прямоугольное

Двухходовые переключающие заслонки — Запросить расчёт

Сообщите рабочую температуру, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ