MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Ковшовые элеваторы

Высокопроизводительное решение для вертикальной транспортировки сыпучих материалов



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Ковшовые элеваторы	**Системы**	**6 вариантов**

ОБЗОР

Ковшовые элеваторы - Подбор с учётом процесса

Плотность материала, производительность, условия работы и компоновка предприятия различаются для каждого процесса. MIYAY Process подбирает размеры ковшовых элеваторов по требованиям процесса, определяя конструкцию корпуса, транспортирующую систему, привод и производительность для конкретного применения. Стандартная производительность может меняться в зависимости от плотности транспортируемого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Ковшовый элеватор	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / ST52	Proje verilerine gore netlestirilir
Транспортирующая система	Цепная / ленточная	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция ковшей	Износостойкая и долговечная	Proje verilerine gore netlestirilir
Цепная система	Центральная тяговая цепь / кованая цепь	Proje verilerine gore netlestirilir
Диапазон производительности	30 - 200 t/h*	Proje verilerine gore netlestirilir
Расчетная температура	220 °C	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод	Proje verilerine gore netlestirilir
Тормозная система	Механический тормоз	Proje verilerine gore netlestirilir
Герметизация	Система пылезащитных уплотнений	Proje verilerine gore netlestirilir
Форма входа и выхода	Квадратная / прямоугольная / круглая	Proje verilerine gore netlestirilir
Защита поверхности	Дробеструйная обработка и антистатическая краска	Proje verilerine gore netlestirilir
Подбор размеров	С учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Тип материала	Производительность	Расчетная температура	Транспортирующая система	Тип привода / исполнения
ME-30	Нержавеющая сталь / ST52	30 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
ME-60	Нержавеющая сталь / ST52	60 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз

Модель	Тип материала	Производительность	Расчетная температура	Транспортирующая система	Тип привода / исполнения
ME-100	Нержавеющая сталь / ST52	100 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
ME-120	Нержавеющая сталь / ST52	120 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
ME-150	Нержавеющая сталь / ST52	150 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз
ME-200	Нержавеющая сталь / ST52	200 t/h	220 °C	Цепь / резиновая лента	Редуктор с реактивной тягой / прямой привод / механический тормоз

Ковшовые элеваторы — Запросить расчёт

Опишите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ