MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ

Системы полир овальной фильтрации

Решения для финальной фильтрации и осветления продукта в высокочистых процессах. Системы MIYAY удаляют мелкие



ОБОРУДОВАНИЕ
Системы

КАТЕГОРИЯ
Системы разделения

СТРОКА МОДЕЛИ
7 вариантов

ОБЗОР

Системы полировальной фильтрации - Подбор с учётом процесса

Почему MİYAY?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Финишный фильтр под давлением	Proje verilerine gore netlestirilir
Тонкость фильтрации	0,2 - 50 микрон	Proje verilerine gore netlestirilir
Площадь фильтрации	45 - 880 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Производительность подачи	12 - 200 m³/h	Proje verilerine gore netlestirilir
Рабочее давление	1,5 - 5 бар	Proje verilerine gore netlestirilir
Вспомогательный фильтрующий материал	Опция предварительного фильтрующего слоя	Proje verilerine gore netlestirilir
Система очистки	Ручная или автоматическая	Proje verilerine gore netlestirilir
Автоматизация	Совместимость с PLC / SCADA	Proje verilerine gore netlestirilir

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Материалы корпуса	AISI 304L, AISI 316L, Duplex	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандарт проектирования	Соответствие CE	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Код модели	Площадь фильтрации (м²)	Производительность (м³/ч)	Расчётное давление (бар)
MPS-PF-45	45	12	6
MPS-PF-90	90	20	6
MPS-PF-180	180	45	6
MPS-PF-320	320	75	6
MPS-PF-480	480	120	6
MPS-PF-640	640	150	6
MPS-PF-880	880	200	6

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Системы полировальной фильтрации — Запросить расчёт

Опишите продукцию производительность материал фильтрации процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ