MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Шнековые конвейеры

Надежное решение для контролируемой транспортировки и дозирования сыпучих материалов



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Шнековые конвейеры	**Системы**	**7 вариантов**

ОБЗОР

Шнековые конвейеры - Подбор с учётом процесса

Характеристики транспортируемого материала, производительность, размер частиц, насыпная плотность и угол наклона различаются для каждого процесса. MIYAY Process подбирает размеры шнековых конвейеров для конкретного проекта на основе этих данных. Варианты с U-образным желобом или трубчатым корпусом выбираются с учетом свойств материала, расстояния транспортировки и условий работы, чтобы создать подходящее решение для транспортировки и дозирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип шнека	U-образный желоб / трубчатый корпус	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартные размеры	200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандартная длина	3 / 6 / 9 / 12 m	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал корпуса	Углеродистая сталь ST52 / AISI 304L / AISI 316L / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Материал лопастей	Углеродистая сталь ST52 / AISI 304L / AISI 316L / Hardox / специальное исполнение	Proje verilerine gore netlestirilir
Рабочее положение	Горизонтальное / наклонное / вертикальное	Proje verilerine gore netlestirilir
Приводная система	Цепной привод / мотор-редуктор с прямой муфтой	Proje verilerine gore netlestirilir
Форма входа и выхода	Квадратная / прямоугольная / круглая	Proje verilerine gore netlestirilir
Производительность	Определяется с учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir
Специальное изготовление	Определяется с учетом процесса и проекта	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Размер шнека	Варианты материалов	Тип привода	Тип изготовления
MHZ-200	200 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб
MHZ-250	250 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб
MHZ-300	300 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб
MHZ-350	350 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб
MHZ-400	400 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб
MHZ-500	500 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб

Модель	Размер шнека	Варианты материалов	Тип привода	Тип изготовления
MHZ-600	600 mm	ST52 / AISI 304L / AISI 316L	Цепной привод / прямое соединение	Трубчатый корпус / U-образный желоб

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1

Шнековые конвейеры — Запросить расчёт

Опишите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ