MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система удаления сероводорода H_2S

Безопасная и эффективная очистка промышленных газовых потоков от сероводорода



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Система удаления	**Специальное**	**4 вариантов**

ОБЗОР

Система удаления сероводорода H_2S - Подбор с учётом процесса

Расход, концентрация H_2S, температура, давление и состав газа различаются для каждого газового потока. Системы удаления сероводорода H_2S MIYAY проектируются с учетом фактических данных площадки и потребностей процесса; при необходимости проектирование поддерживают пилотные испытания и анализ проб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Диапазон расхода	50 - 2000 Нм³/ч / по проекту	Proje verilerine gore netlestirilir
Входная концентрация H_2S	50 - 10 000 ppm в зависимости от модели / по проекту	Proje verilerine gore netlestirilir
Выходная концентрация H_2S	<1 ppm / <2 ppm в зависимости от модели / по требованиям	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип системы	Химическая / биологическая / физическая адсорбция / гибридная	Proje verilerine gore netlestirilir
Тип загрузочной среды	На основе оксида железа / с биопленкой / активированный уголь / комбинированная загрузка	Proje verilerine gore netlestirilir
Автоматизация	Ручное / автоматическое / совместимость с PLC / SCADA	Proje verilerine gore netlestirilir
Конструкция системы	Стационарное / модульное / для конкретного процесса	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Модель	Диапазон расхода	Входная концентрация H_2S	Выходная концентрация	Тип системы	Тип загрузочной среды
MPS-H2S-500	50-500 Нм³/ч	50-5000 ppm	<1 ppm	Стационарный химический реактор	На основе оксида железа
MPS-H2S-1000	500-1000 Нм³/ч	100-10 000 ppm	<2 ppm	Биологическая колонна	С биопленкой
MPS-H2S-2000	1000-2000 Нм³/ч	100-8000 ppm	<1 ppm	Физическая адсорбция	Активированный уголь
MPS-H2S-CUSTOM	По проекту	Любой уровень	По требованиям	Гибридная / специальная конструкция	Комбинированная загрузочная среда

Система удаления сероводорода H_2S — Запросить расчёт

Сообщите требуемую производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ