MIYAY PROSES

PROSES EKIPMANI TEKNIK DOSYA

СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ И ЖИДКОЙ ФАЗ

Вакуумный ленточный фильтр

Высокопроизводительные системы непрерывного разделения твердой и жидкой фаз. Системы вакуумных ленточных



ОБОРУДОВАНИЕ	КАТЕГОРИЯ	СТРОКА МОДЕЛИ
Вакуумный ленточный	**Системы разделения**	**13 вариантов**

ОБЗОР

Вакуумный ленточный фильтр - Подбор с учётом процесса

Каждый процесс фильтрации уникален. MİYAY проектирует и вводит в эксплуатацию наиболее подходящее для вашего процесса решение на основе вакуумного ленточного фильтра, используя лабораторные исследования, пилотные испытания и услуги детального проектирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Техническая сводка проекта

Технический параметр	Значение	Примечание к проекту
Тип оборудования	Горизонтальный вакуумный ленточный фильтр (HVBF)	Proje verilerine gore netlestirilir
Площадь фильтрации	0,5 - 120 m²	Proje verilerine gore netlestirilir
Принцип работы	Непрерывная вакуумная фильтрация	Proje verilerine gore netlestirilir
Система фильтрации	Горизонтальный вакуумный ленточный фильтр	Proje verilerine gore netlestirilir
Толщина осадка	5 - 50 мм	Proje verilerine gore netlestirilir
Уровень вакуума	300 - 800 мбар	Proje verilerine gore netlestirilir
Ступени промывки	1 - 5 ступеней	Proje verilerine gore netlestirilir
Сбор фильтрата	Одноступенчатый или многоступенчатый	Proje verilerine gore netlestirilir
Система промывки осадка	Прямоточная или противоточная	Proje verilerine gore netlestirilir
Система очистки ткани	Автоматическая промывка под высоким давлением	Proje verilerine gore netlestirilir
Регулирование скорости ленты	Частотное регулирование (VFD)	Proje verilerine gore netlestirilir
Автоматизация	Совместимость с PLC / SCADA / DCS	Proje verilerine gore netlestirilir
Варианты фильтровальной ткани	PP, PET, PVDF, PTFE	Proje verilerine gore netlestirilir
Материалы ленты	EPDM, SBR, CR	Proje verilerine gore netlestirilir
Материалы корпуса	Углеродистая сталь, AISI 304L, AISI 316L	Proje verilerine gore netlestirilir
Стандарт проектирования	Соответствие CE	Proje verilerine gore netlestirilir
Области применения	Горнодобывающая, химическая, пищевая промышленность, производство удобрений, FGD, охрана окружающей среды	Proje verilerine gore netlestirilir

МОДЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица выбора модели и размера

Код модели	Площадь фильтрации (м²)	Рабочая ширина фильтра (мм)	Рабочая длина фильтра (м)	Установленная мощность* (кВт)
MPS-HVBF-0.5	0.5	300	1.7	3 - 7.5
MPS-HVBF-2	2	700	2.9	5 - 7.5
MPS-HVBF-5	5	1.600	3.1	7.5
MPS-HVBF-10	10	2.200	4.5	11 - 15
MPS-HVBF-15	15	2.700	5.6	15
MPS-HVBF-20	20	3.200	6.2	15
MPS-HVBF-25	25	3.200	7.8	18.5
MPS-HVBF-35	35	4.200	8.3	22
MPS-HVBF-50	50	2.700	18.5	22 - 30
MPS-HVBF-60	60	3.200	18.8	22 - 30
MPS-HVBF-80	80	3.200	25.0	30 - 37
MPS-HVBF-100	100	4.200	23.8	37 - 45
MPS-HVBF-120	120	4.200	28.6	45 - 55

ГАЛЕРЕЯ

Фотографии оборудования и объекта



Изображение 1



Изображение 2



Изображение 3



Изображение 4

Вакуумный ленточный фильтр — Запросить расчёт

Сообщите нам объём производительность, материалы и условия процесса — наши инженеры подберут подходящую конфигурацию.

ЗАПРОСИТЬ РАСЧЁТ